

# 道达尔 速热力 (SERIOLA) 1510



## 矿物基导热油

### 应用

- 适用于工农业中设备的加热
- 适用于蒸汽及热水的生产
- 适用于空调系统
- 适用于储存箱的温度控制
- 适用于通过热交换加热的系统
- 适用于各种系统的导热（含管道、泵等系统）
- 适用于热处理油浴、高压釜、反应装置、炉、模具、隧道干燥器、注塑机械的加热
- 适用于水泥、造纸及木材加工等生产过程

### 规格

国际规范

- ISO 6743/12 class L family QB

### 优势

使用寿命长

该产品由精选的基础油调和而成，并拥有以下特点

- 良好的热稳定性
- 高闪点
- 高粘度指数

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	速热力 (SERIOLA) 1510
密度 (20° C)	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D1298	870
运动粘度 (40° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	30.6
运动粘度 (100° C)	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5.2
闪点 (开口杯)	° C	ASTM D92	230
燃点 (开口杯)	° C	ISO 2592	260
自燃点	° C	SH/T 0642	353
倾点	° C	ASTM D97	-12
康氏残碳	%	ISO 6615	0.03
油芯极限温度	° C		310
油膜极限温度	° C		330

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。



道达尔润滑油  
2010年2月版

49